



NHP THERMIQUE BOOSTER

240B - 18L/MIN ENROULEUR 20M

CODE 142379

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables Ø300 mm
- + Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	240 bar	Débit :	18 L/min
Débit :	1080 L/h	Puissance :	8,70 kW
Puissance :	13 CV	Moteur :	HONDA GX390
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min
Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min	Couplage :	Direct
Consommation essence :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Reservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Châssis :	Acier peint époxy	Roues :	Gonflables Ø300mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diametre du flexible :	5/16"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	050	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	77 Kg

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport.
- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.

- Réduction des émissions de CO2 .
- Réduction de la consommation de carburant.
- Réduction du volume sonore.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.
- Flexible 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

Informations complémentaires :



Nettoyeur autonome adapté aux usages des professionnels du bâtiment, des travaux publics, des façadiers, des collectivités et des espaces verts nécessitant un débit d'eau élevé.

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/désincruster.

Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps lors vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Robuste et durable : Une conception faite pour durer. Le châssis en acier peint époxy permet de résister aux rayures et aux dégradations du temps et des intempéries.



ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160489



TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 050
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 050
MALE EURO

CODE 160429



CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO
POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



BIDON D'HUILE 2L
SPECIAL NHP

CODE 935010



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE
10L



KIT DEBOUCHAGE
AVEC FLEXIBLE HP