



TP 25

Petite pompe de précision robuste pour épreuve jusqu'à 25 bar

Profil du produit

DOMAINES D'APPLICATION

Epreuve avec eau ou huile des systèmes de canalisations dans les habitations et les sites de production, ainsi que dans les réservoirs à utilisation industrielle jusqu'à 25 bar)

AVANTAGES D'UTILISATION

- Résultats sûrs et précis de la mesure : le système de valves doubles (Twin Valve) permet le contrôle automatique de la pompe ainsi qu'un réglage fin et exact de la pression
- Le flexible de contrôle avec treillis métallique empêche les erreurs de mesure pouvant se produire en fonctionnement suite à l'évasement du flexible
- Réservoir métallique résistant aux intempéries et au froid traité DURAMANT®

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de contrôle et de pression : 0 - 25 bar

Volume d'aspiration par course : env. 16 ml / course

Dimensions (L x l x H) : 380 x 215 x 156 mm



Connexion : R 1/2"

Réservoir : acier, traité Duramant®
(5 ans de garantie)



*Pour les utilisations quotidiennes
sur le chantier : transportable
dans toutes les voitures*



Désignation	Plage de pression	 kg		N°
Pompe de contrôle TP 25	jusqu'à 25 bar	4,6	1	60250
Kit de maintenance pour les valves TP 25			1	60251