

Meuleuse Ø 125 mm LXT

DGA519ZX1

18 V Li-Ion - Produit seul

X-LOCK : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Système de fixation X-LOCK. Interrupteur poignée sécurité (homme mort). Moteur sans charbon. Variateur de vitesse . (AFT) Protection anti retour kick-back . (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau. (ADT) Entraînement automatique du couple. Fonction anti-redémarrage. Démarrage progressif.



LXT **X**LOCK **ADT** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	3000 - 8500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	29 mm
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Interrupteur homme mort (pas de verrouillage)	✓
Frein électronique	✓
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- frein à disque
- Interrupteur à palette

Code EAN 0088381893534

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158237-4

Poignée Soft Grip



ACCESSOIRES OPTIONNELS

158237-4

Poignée Soft Grip



162708-5

Enjoliveur de roue



191G05-4

Carter de protection pour rainurage



196845-3

Carters de protection pour rainurage



199710-5

Adaptateur de carter ouvert en fermer



E-00393

Meule à ébarber X-Lock pour



E-00418

Disque à tronçonner métal et inox X-



E-02076

Disque Diamant Béton X-LOCK

