

DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE INFRA ROUGE

REF : 754932



Ref. 754932

Produit : Détecteur de mouvement Infra Rouge
+ Crépusculaire

Pmax : 600W LED Max

Pmin : 1W

P en veille : <0,5W

Taux de distorsion harmonique max = 0.06%

Dimensions (Ø x H) : Ø76 x 68 mm

Diamètre d'encastrement (Ø) : Ø62 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124403414

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V

Fréquence : 50~60Hz

Température et humidité de travail :




-20°C- +40 °C/10% - 70%

Indice de protection IP (Zone visible) : IP54


Indice de protection IP (Zone raccord électrique) : IP20

Poids Net : 0,094 Kg

Dimensions



Hauteur de l'installation : 2.2-4m
Height of installation : 2.2-4m
Altura de instalación : 2.2-4m



Distance de détection : Max. 8m
Detection Distance: Max. 8m
Distancia de detección : Max. 8m

Note : réglages usine : ☀ 100% 10s

Zone de détection (Ø x H) : Ø8 x 4 m

Temps : 10s~15min

Luminosité : de 3 Lux à désactivé

Angle de détection : 360°

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.