

**ENR-A8-15**

# Enrouleur d'air 8 mm X 15 m à fixer



## DESCRIPTION

### Enrouleur d'air 8 mm X 15 m à fixer

Boîtier en matière plastique incassable.

Support de fixation murale, orientable à 180°.

Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.

Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.

Température d'utilisation de - 5°C à 50 °C.

Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.

Longueur du câble déroulé : 14 m + 1 m de raccordement mural.

Diamètre intérieur : 8 mm.

Type du tuyau : Polyuréthane.

Pression maxi : 15 bar.

Raccord sortie : 1/4" M.

## NORMES / DIRECTIVES

[WWW.SAM.EU](http://WWW.SAM.EU)

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528  
42000 Saint-Etienne Cedex 1  
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.  
Document généré le 2022-11-23 13:06:28

# SAM

EN 12100-1

EN 12100-2

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	ENROULEUR D'AIR 8 MM 14+1M (15 BARS)
Référence commerciale	ENR-A8-15
Poids (kg)	6.865
Garantie	O