

Clé à cliquet LXT

DWR180Z

18 V Li-Ion - 47,5 Nm - Produit seul

Idéale pour les endroits difficiles d'accès

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Utilisable comme clé à cliquet manuelle. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4" et 3/8".



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Vitesse à vide max | 0 - 800 min ⁻¹ |
| Emmanchement | 3/8 / 1/4 " |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 74 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 1,2 - 1,6 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 369 x 79 x 87 mm |
| Couple max. fixation franc/élast | 47,5 Nm |
| Niveau de vibration (3 axes) | 2,5 m/s ² |

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Code EAN 0088381732871

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

191A50-3

Adaptateur de socket 3/8 "



191A51-1

Adaptateur de socket 1/4 "

