

DUA300Z

Tronçonneuse d'élagage à perche 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 30 cm (Produit seul)

Élaguer sans grimper

Code EAN : 0088381723312



LXT
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V 18V → 36V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

AFT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Capacité du réservoir d'huile 150 ml

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Puissance maximale restituée 1400 W

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide 20 m/s

Capacité de coupe cisaille/taille-haies

Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne 30 cm

Type de chaîne 90PX

Pas de chaîne 3,8 "

Gauge 1,1 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar 3,5 m/s²

Pression sonore (Lpa) 103 dB (A)

Puissance sonore (Lwa) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 2,478 x 155 x 191 mm

Poids net EPTA 6,1 à 6,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Ecroû captif : empêche la perte des écrous
- Le moteur situé en position arrière pour une machine bien équilibrée
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Support Dorsal avec Pack Énergie 18V 5Ah - PDC01 (191C78-3)

Support Dorsal avec 4 batteries Li-Ion 18V - 5Ah et un chargeur rapide double (191C78-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 196740-7 Chaîne 30 cm 3/8" 1,1 mm

1 X 419288-5 Fourreau 35 cm

1 X 165245-8 Guide de chaîne MAKITA 30 cm 3/8"LP 1,1 mm

1 X 195923-6 Lime ronde 4,5 mm