

1034

Clé à cliquet pneumatique gainée 1/2"

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Clé à cliquet pneumatique gainée 1/2"

FIABLE

Son rapport puissance/basse vitesse a l'avantage de ne pas détériorer l'assemblage lors du serrage.

CONFORTABLE

Butée haute et basse de maintien sur la poignée pour une excellente prise en main.

Poignée en élastomère pour une prise en main agréable.

Cette clé à cliquet est destinée aux utilisateurs préférant les outils en composite. Elle offre donc confort dans la prise en main, légèreté et isolation contre le froid.

Clé réversible à destination des opérations de maintenance générale.

Longue manette de commande pour un réglage optimum du débit.

Echappement à l'arrière.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 15744

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CLIQUET GAINÉE 1/2" 122NM
Référence commerciale	1034
L (mm)	254
Poids (g)	1340
l (mm)	41
H (mm)	53
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	160
Vibration (m/s ²)	4.7
Niveau Sonore (dBa)	93
Pression d'alimentation (bar)	6.3
Consommation (l/min)	105
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	122
Garantie	M