

X-TOWER

L'échafaudage le + rentable du marché

Le X-Tower est l'innovation phare Tubesca 2016. Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Il permet de travailler jusqu'à 4,80m. Sa hauteur est réglable tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage en MDS par une personne en moins de 3 minutes. Disponible en deux modèles, il saura répondre à tous vos besoins.



- ▶ 100 % SÉRÉNITÉ
- ▶ Montage facile par une seule personne.
- ▶ Déplacement sur 4 roues à blocage.
- ▶ Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- ▶ 2 modèles HT travail 4 m ou 4,80 m. Hauteur réglable tous les 25 cm.
- ▶ Les glissières des montants sont revêtues d'une protection anti-grip.
- ▶ 100 % SÉCURITÉ
- ▶ Plinthes repliables intégrées au plancher.
- ▶ Montage et démontage en sécurité.
- ▶ 2 garde-corps monoblocs repliables.
- ▶ 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- ▶ Plancher antidérapant.
- ▶ Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.



Poignée de réglage et de blocage



Système de blocage des plinthes



Appareil d'enclenchement aluminium renforcé à retour automatique



Roues Ø 150 mm, réglage individuel tous les 12,5 mm sur 175 mm



Le kit embarq est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower



Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	4,8
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	2
Normes	Non visé par la norme
Décret	2004//924

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
22405520	3,1	2	62	0,84	2,05	1,7	2,44	4	3178740162009
22405530	3,85	2,8	72	0,84	2,05	1,6	2,34	4,8	3178740162016
20405100			220						3178740168971