

Pour alterner rapidement perçage et vissage

La perceuse-visseuse sans fil catégorie C 18

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENTROTEC, le renvoi d'angle, le module excentrique et la butée de profondeur conviennent à toutes les applications de perçage et de vissage. La combinaison de la batterie Li-HighPower et du moteur EC-TEC sans charbons, et donc sans maintenance, rend les perceuses-visseuses sans fil C 18 et T 18+3 encore plus légères, plus durantes et plus puissantes.



Perceuse-visseuse sans fil C 18

Puissance et endurance grâce à la forme C ergonomique.



Performances maximales

Festool a une nouvelle fois amélioré la technologie du moteur EC-TEC en la combinant avec une gestion intelligente du moteur. Le Moteur sans charbons EC-TEC résiste à l'usure et transforme l'énergie de la batterie en puissance quasiment sans déperdition. Ainsi, les visseuses C et T ont un degré d'efficacité énorme dans leur catégorie de puissance. En plus, la gestion électronique du moteur garantit une grande durée de vie : des microprocesseurs surveillent et commandent la température, la tension et la consommation électrique du moteur, de l'électronique et de la batterie.

A son aise, même à l'étroit

Le renvoi d'angle est idéal pour le vissage dans les coins et pour accéder aux vis difficiles d'accès.



Perceuses-visseuses



Caractéristiques techniques	C 18
Tension de la batterie (V)	18
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2 (min ⁻¹)	0 – 450/0 – 1.500
Vitesse de rotation à vide position 3/4 (min ⁻¹)	–
Fréquence de frappes max. (min ⁻¹)	–
Ø de perçage bois/acier (mm)	40/13
Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) (mm)	–
Réglage de la vitesse position 1/2 (Nm)	0,8 – 8/0,5 – 6
Couple max. bois/acier (Nm)	27/45
Capacité du mandrin (mm)	1,5 – 13
Capacité batterie Li-ion (Ah)	3,1/4
Poids avec batterie (kg)	1,5/1,7

Vis dans le bois, Ø max.


3 × 15	○
4 × 35	●
5 × 40	●
6 × 80	●
6 × 120	●
8 × 220	○
8 × 300	–
10 × 300	–

Perçage dans le bois, Ø max.

3	○
15	●
35	●
45	○
50	–

parfaitement adaptée ●
adaptée ○

Livraison standard

C 18	Toutes les versions : mandrin CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin serrage rapide FastFix 13 mm, embout PZ 2, clip pour ceinture, en Systainer SYS3 M 187	Réf.
	C 18-Basic sans batterie, ni chargeur	576434
	C 18 C 3,1-Plus 2 x batterie BP 18 Li 3,1 C, chargeur rapide TCL 6	576437
	C 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6	576435
	C 18 HPC 4,0 I-Set 2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, renvoi d'angle FastFix, mandrin excentrique FastFix	576442