

SCIE À ONGLETS RADIALE DOUBLE INCLINAISON

SLIDING DOUBLE BEVEL MITER SAW



EnergySaw-254SB 132033

LE CHOIX ★★★★★
DU SPECIALISTE

1600 W

Power: 1600 W

ø 254x30 mm - 60T

Blade: ø 254x30 mm - 60T

LED & Laser

LED and Laser

4800 tr/min

Speed: 4800 rpm



5 ANS 10 ANS
GARANTIE / RÉPARABILITÉ



Tête inclinable gauche/droite
Double bevel



Moteur à 48° ou moteur en V
48° tilting motor, V style



Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau alu. avec butée
(0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite)
Pre-settable table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table



- Moteur à 48° ou moteur en V, à entraînement direct
- Positionnement de la tête en coupe **biseau gauche et droite** avec levier de **commande à l'avant** de la machine
- **Système radial à roulements** grand confort
- Poignée de guidage de tête gaucher/droitier avec double sécurité
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de la lame
- **2 extensions latérales XXL** pour soutien des pièces de bois de grandes dimensions avec butée 52 à 70 mm
- **Laser frontal** pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- **Eclairage LED latéral** de la zone de travail
- 2 presses de serrage incluses pour une meilleure stabilité de coupe
- Enroulage du câble d'alimentation

* Livrée avec lame ø 254 mm x 30 mm / 60 Dents

- **48° direct driven motor** (V style)
- **Cutting head in right and left bevel position with lever control in front of the machine**
- **Big confort sliding system with ball bearings**
- **Head cut handle with left or right double security system**
- **Pre-settable table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table**
- **Spindle lock for easy blade changing**
- **2 XXL large table extension** for long wood pieces with stop system 52 to 70 mm
- **Front laser** for a better visibility of cutting line
- **Side LED light** for working area
- 2 clamping presses included for better cutting stability
- Power cable winding

* Supplied with blade ø 254 mm x 30 mm / 60 Teeth

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	855x460x440 mm
Dimensions produit - Product size	780x540x680 mm
Garantie - Warranty	5 ans - 5 years
Poids brut emballé - Gross packaged weight	20,50 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	104 pcs
Gencod Barcode	3 611351 320333

Capacités de coupe - Cutting capacities	
	78 x 305 mm
	78 x 210 mm
	42 x 305 mm
	42 x 210 mm
	23 x 305 mm
	23 x 210 mm



Consommables - Consumables

Référence - Reference	ø (mm)	Grain - Grit
801345	254	48
801346	254	60
801347	254	80