


50-R-...

Clés mixtes à cliquet avec système STOP+ en mm

CLÉS DE SERRAGE



DESCRIPTION

Clés mixtes à cliquet avec système STOP+ en mm

ConfortSécuritéProductivité

Finition polie brillante.Système à cliquet 72 dents, angle de reprise de 5°.Equipé du système STOP + permettant de se mettre parfaitement en appui sur l'écrou et éviter tout déplacement accidentel de celui-ci pendant la manipulation de la clé. Il permet de travailler plus facilement les écrous sur les tiges filetées.Clé inclinée de 15° pour le passage de la main.Clé ergonomique avec forme adoucie pour le confort de la main.Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé.Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 3318

NF ISO 7738

DIN 3113

ISO 691

ISO 3318

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence c	L (mm)	Poids (g)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	h (mm)	A (mm)	Garantie
50-R-8	139.90	30	15.87	6.50	16.71	7	8	O
50-R-12	171.30	80	21.75	8.20	25.09	8.50	12	O
50-R-11	165.30	70	20.59	7.70	22.99	8	11	O
50-R-13	178.10	103	23.63	8.60	27.15	8.50	13	O
50-R-14	190.60	110	25.92	9.10	29.26	9.50	14	O
50-R-16	208.30	160	28.70	9.90	33.43	10.50	16	O
50-R-10	158.90	60	19.05	7.30	20.88	8	10	O
50-R-17	225.50	160	30.50	10.30	33.53	11	17	O
50-R-18	236.60	190	31.47	10.70	37.59	11.50	18	O
50-R-19	248.10	220	32.45	11.20	39.70	12	19	O