

# AS1925Z

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 25 cm (Produit seul)

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Code EAN : 0088381857598

LXT  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

DOLMAR



DOLMAR est une marque Makita



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Nombre de batteries fournies 0

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide 24 m/s

### Outillage à utiliser

Empreinte du guide A041  
Longueur nominale guide-chaîne 25 cm  
Type de chaîne 90PX  
Pas de chaîne 3/8 "  
Nombre de maillons entraîneurs 6  
Gauge 1,1 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois ( $a_{hv}$ ) 3,1 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 2,5 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 92,2 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 103,2 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 482 x 184 x 191 mm  
Poids net EPTA 2,8 à 3,3 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Ecrrou captif : empêche la perte des écrous
- Anneau de sécurité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Griffe pour tronçonneuses sans fil (199067-4)

Chaînes à trait de coupe réduit pour utilisation occasionnelle Type 291 (199075-5)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 199075-5 chaîne 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX

1 X 161847-8 Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm

1 X 458502-4 Protège guide