

INSTALLATION GAZ USAGE COLLECTIF

INSTALLATION INTÉRIEURE COLLECTIVE

ÉQUIPEMENT POUR CONDUITE MONTANTE (CM) CUIVRE ET ACIER

RACCORDEMENT AU KIT PLT TRACPIPE®

COURONNE PLT TRACPIPE®



+

- + Alternative moderne et astucieuse aux canalisations métalliques traditionnelles rigides :
- + PLUS DE SÉCURITÉ :
 - Installation d'un seul tenant sans raccord : zéro risque de fuite !
 - Résistance mécanique exceptionnelle
 - Étanchéité métal / métal
- + RÉDUCTION DU TEMPS D'INSTALLATION :
 - Raccordement sans brasure et sans outil spécifique : jusqu'à 90 m de longueur sans interruption avec un tube plus maniable et plus léger que le traditionnel tube cuivre
 - Tube semi-rigide, pliable et cintrable manuellement qui permet de contourner tous les obstacles et de simplifier le transport, le stockage et la mesure (marquage du tube tous les mètres)

CALIBRE	LONGUEUR	RÉF.
15	5 m	3301505
	30 m	3301530
	75 m	3301575
20	5 m	3302005
	30 m	3302030
	75 m	3302075
25	5 m	3302505
	30 m	3302530
	55 m	3302555
	90 m	3302590

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
- Détermination du calibre selon distance et débit requis (voir abaque spécifique PLT Tracpipe® p. 191)
- Tuyau onduleux inox recouvert d'une gaine PE jaune anticorrosion métrée
- Livraison en couronne ou sur touret selon calibre
- Montage obligatoire avec des raccords PLT Tracpipe® (kit PLT = tuyau + raccords)