

RS001GZ

Scie circulaire 40 V max Li-Ion XGT Ø 185 mm (Produit seul)

Puissance élevée et conception légère

Code EAN : 0088381740227



XGT
5.4 | 2.5 | 2 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40Vmax
Li-Ion

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|------------------------------|--------|
| Tension | 40 V |
| Puissance maximale restituée | 1400 W |

Batterie

| | |
|-------------------------------|------------|
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Type de batterie | XGT |

Régime

| | |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 6400 tr/min |
|---------------------|-------------|

Capacité de coupe

| | |
|-----------------------------|-------|
| Hauteur de coupe max. à 53° | 38 mm |
| Hauteur de coupe max. à 90° | 65 mm |
| Hauteur de coupe max. à 45° | 45 mm |

Outillage à utiliser

| | |
|-----------------------|--------|
| Diamètre de la lame | 185 mm |
| Diamètre de l'alésage | 30 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_{hv}) | 2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 92 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 103 dB (A) |

Général

| | |
|------------------------|--------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 446 x 196 x 270 mm |
| Poids net EPTA | 5,0 - 5,6 kg |

AVANTAGES PRODUIT

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.
- Capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biseau (90° - 53°) avec arrêt pré-réglé à 22.5° et 45°

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (165153-3)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X E-08676 Lame bois EFFICUT
- 1 X 782016-4 Clé à 6 pans