

V-...

Clés dynamométriques mécaniques DYNALEC

SERRAGE CONTRÔLÉ



www.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAM

DESCRIPTION

Clés dynamométriques mécaniques DYNALEC

UTILISATION DE LA CLÉ EN MODE SERRAGE OU DESSERRAGE : en la retournant grâce aux doubles carrés.

TRAÇABILITÉ DE LA VALEUR PIC DE SERRAGE : grâce à la deuxième aiguille suiveuse.

DOUBLE ÉCHELLE : NM et FT.LB.

MESURE INDÉPENDANTE DU POSITIONNEMENT DE LA MAIN.

AVERTISSEUR AVEC UN SIGNAL SONORE ET LUMINEUX : à l'obtention du couple pour les modèles 400, 800 et 2 000 Nm.

LARGE PLAGE DE COUPLES ALLANT DE 0,3 NM À 2 000 NM.

Clé dynamométrique permettant la lecture avec aiguille du couple en direct.

ERGONOMIE

Clés équipées d'un double-carrés à cliquet (sauf modèle V-200-ML).

Alimentation par pile 1,5V (LR6).

PRÉCISION

Précision garantie à +/- 4%.

Clé fournie avec certificat d'étalonnage 3 points et livrée dans un coffret.

Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789.

Déclenchement visuel et sonore.

Type I - Classe B.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 3315

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence cc	L (mm)	Poids (kg)	Contenant	Capacité (Nm)	Capacité (Ft.lb)	Signal lui	Carré "	Dimensions conte	Garantie
V-4J	255	0.45	Coffret	3 - 40	2,2 - 29,5	Sans	3/8	296x95x95	M
V-20S	530	1.47	Coffret	20 - 215	15 - 158	Sans	1/2	570x100x110	M
V-80CL	1010	10.23	Coffret	40 - 800	29,5 - 590	Avec	3/4	1100x190x130	M
V-1R	255	0.83	Coffret	0.5 - 13	0,36 - 9.6	Sans	1/4	296x95x95	M
V-2J	255	0.45	Coffret	5 - 25	0,7 - 19,9	Sans	3/8	296x95x95	M
V-8S	460	1.25	Coffret	6 - 80	4,4 - 59	Sans	1/2	570x100x110	M
V-16S	530	1.47	Coffret	10 - 160	7,4 - 118	Sans	1/2	570x100x110	M
V-40CL	720	3.5	Coffret	30 - 400	22 - 295	Avec	3/4	800x120x130	M
V-200ML	2060	15.9	Coffret	250 - 2000	184 - 1475	Avec	1	1100x190x130	M
V-04-R	255	0.45	Coffret	0.3 - 4	0,22 - 2,9	Sans	1/4	296x95x95	M

SERRAGE CONTRÔLÉ