CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 24ATB

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
- découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
- Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
- THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
- * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
- Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration

Alésage Ø (mm)	30
Angle des dents	+15°
Article Number	4932471300
Conditionné par	1
Diamètre de lame (mm)	190
Epaisseur ligne de coupe	1.6
Forme des dents	ATB
Nombre de dents	24
Pour tous type de bois	✔
Thin Kerf	✔

CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 36ATB

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
- découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
- Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
- THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
- * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
- Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration

Alésage Ø (mm)	30
Angle des dents	+15°
Article Number	4932471301
Conditionné par	1
Diamètre de lame (mm)	190
Epaisseur ligne de coupe	1.6
Forme des dents	ATB
Nombre de dents	36
Pour tous type de bois	✔
Thin Kerf	✔

CSB P W 165 x 15.87 x 1.6 x 24ATB

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

- Revêtement PTFE: moins d'échauffement, et anti-adhésif pour des coupes plus rapides. Protection contre la corrosion et contre l'accumulation de résine
- découpage au laser anti-vibration: moins de vibration et plus de précision. Les trous sont remplis avec du polyurethane et agissent comme un absorbeur de chocs en isolant la dent des vibrations
- Acier coupé au laser de haute qualité: précision garantie
- Carbure de tungstène infusé au cobalt: coupe fine et nette
- THIN KERF: optimisé pour les scies à batterie. largeur de coupe extra fine pour plus d'autonomie
- * tous types de bois: bois durs/ bois tendres, contreplaqué, aggloméré laminé, mélaminé, MDF
- Lame standard sans revêtement PTFE ni fentes de vibration

Alésage Ø (mm)	5/8"
Angle des dents	+15°
Article Number	4932471311
Conditionné par	1
Diamètre de lame (mm)	165
Epaisseur ligne de coupe	1.6
Forme des dents	ATB
Nombre de dents	24
Pour tous type de bois	✔
Thin Kerf	✔