

1328

Ponceuse à bande universelle

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse à bande universelle

POLYVALENTE Cette ponceuse équipée de 2 bras de 6 et 13 mm s'adapte à toutes les formes et conditions de travail. **PRÉCISE** Guidage bande multi points et alignement de bande digital. Cette ponceuse est équipée de 2 bras de 6 et 13 mm. Variateur de vitesse digital. Carter moteur en composite. Echappement avant avec ventilation des bandes. Poignée tournante. Gâchette sécurité et couvercle bande en composite. Mécanisme pour échange facile des bandes.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744
ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE A BANDE UNIVERSELLE 6 ET 13X610MM
Référence commerciale	1328
Poids (g)	1750
l (mm)	120
h (mm)	65
Puissance (Watt)	500
Longueur (mm)	400
Vitesse rotation (tr/min)	20000
Vibration (m/s ²)	<2.5
Niveau Sonore (dBa)	80
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	400
Raccord alimentation "	1/4"
dimensions bandes	610.13x6
Garantie	M