

1148-ATEX

Clé à chocs 1/2" série S1 ATEX

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Clé à chocs 1/2" série S1 ATEX

PUISSANTE

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25% par rapport à ce qui existe communément en clé 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles : échappement, transmission.. Clé basse consommation. Frappe double marteau, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé..).

Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant touche "sensitiv".

Anneau de suspension.

La réglementation Atex (Atmosphères Explosives) est issue de deux directives européennes (directive ATEX 94/9/CE pour les équipements et 1999/92/CE pour la sécurité des hommes).

La directive ATEX (2014/34/UE) est obligatoire depuis le 20/4/2016 et tend à devenir la référence en matière de sécurité et cela même en dehors de la CEE. (zones 11, 12, 21 et 22)

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

2014/34/UE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	CLE A CHOCS 1/2" ATEX
Référence commerciale	1148-ATEX
L (mm)	165
Poids (g)	2020
l (mm)	67
H (mm)	205
Carré d'entraînement	1/2"
Vitesse rotation (tr/min)	6500
Vibration (m/s ²)	6.7
Niveau Sonore (dBa)	85
Pression d'alimentation (bar)	6.5
Consommation (l/min)	170
Raccord alimentation "	1/4"
Couple optimum (Nm)	1350
Garantie	M