

AMPOULE LED - GU10 7 W - 660 lm - 3000 K - 38°

REF : 100557



Ref. 100557

Type : Ampoule LED GU10

Finition extérieure : Blanc

Flux utile : 660 lm

Flux total : 800 lm

Puissance absorbée : 7 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K

Dimensions (Ø x H) : 50 x 56 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124431912

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx 114 \text{ lm/W}$

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 20,000h

Poids Net : $\approx 0.030 \text{ Kg}$

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions



**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

AMPOULE LED - GU10 7 W - 670 lm - 4000 K - 38°

REF : 100558



Ref. 100558

Type : Ampoule LED GU10

Finition extérieure : Blanc

Flux utile : 670 lm

Flux total : 800 lm

Puissance absorbée : 7 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (Ø x H) : 50 x 56 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124431936

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx 114 \text{ lm/W}$

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 20,000h

Poids Net : $\approx 0.034 \text{ Kg}$

Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions



**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*