

Boîte lumineire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour point de centre

REF. 0 893 36

BATIBOX

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Boîtes lumineires avec couvercle de finition

Pour point de centre

- Permet la suspension jusqu'à 25 kg avec reprise arrière sur ossature selon NF C 15-100 Ø67 mm - profondeur 50 mm
- Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée
- Sécurisation plus rapide du point de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage réf. 0 885 09
- Livrée avec piton et couvercle de finition
- Peut recevoir en option le couvercle DCL réf. 0 895 90
- Equipée de 4 entrées Ø16-20

Caractéristiques générales

Batibox™ - boîtes d'encastrement DCL pour cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré
Capacité des bornes	sans
Technique de raccordement	sans borne
Matériau	plastique
Qualité du matériau	thermoplastique
Couleur	blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Traitement antimicrobien	Non