

## NT 40/1 TACT TE M WOOD

Les spécialiste des poussières de bois en grande quantité : notre aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te M avec filtre à bougie innovant, décolmatage entièrement automatique du filtre, cuve de 40 litres et poignée.



### Référence

1.148-356.0

- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Filtration par air de refroidissement

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278716893
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Contenance du réservoir	l	40
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Long cordon électrique gainé caoutchouc	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids sans accessoires	kg	17,5
Poids avec emballage	kg	22,8
Dimensions (L × l × H)	mm	650 × 370 × 1100

### Équipement


Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	pièce(s) × m	2 × 0,5 / Acier inoxydable
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Système antistatique		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact
Classe de poussières		M
Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière	pièce(s)	1
Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.




## Filtre à bougie certifié pour la classe de poussière M

- Le filtre à bougie prévient de manière fiable le colmatage du filtre.
- Taux de séparation de 99,9 % lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières de fibres et de bois.



## Poignée de transport

- Le design ergonomique permet un transport confortable de l'appareil.



## Système de décolmatage de filtre entièrement automatique

- Système électronique à capteurs pour une commande optimale du décolmatage du filtre et de la puissance d'aspiration.

## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT TE M WOOD

### 1.148-356.0



		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre à bougie Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Filtre à bougie Wood en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.	■
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	4	2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm	5	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	7	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	8	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	9	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	10	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	11	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>				
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	12	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Guidon pour NT 40/1 Tact Te L	13	2.643-868.0	Guidon ergonomique pour le NT 40/1 Tact Te L.	■
Outil de poussière de perçage	14	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	15	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SACS FILTRANTS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>				
Sacs filtrants non tissés, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0	Filtre matière non tissée d'une capacité de 40 à 50 litres. Résistant à la déchirure, classe de poussière M, pour tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>				
<b>Filtre plissé plat PES</b>				
Filtre plissé plat Wet & Dry	17	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec étiquette bleue. Convient pour l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>				
Filtre plissé plat Ultimate	18	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.