

Défonceuse

M3602

Ø 12,7 mm - 1 650W

Puissant moteur de 1 650 W délivrant 22 000 tr/min pour les applications les plus exigeantes

La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel. Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur. Capacité de plongée de 0 à 60 mm (0-2-3/8") pour une pénétration facile dans la pièce. Poignées ergonomiques de style bouton avec poignée souple.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1650 W
Vitesse à vide max	22000 min ⁻¹
Profondeur de plongée max.	60 mm
Capacité de plongée	0 - 60 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,1 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	5,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	148 x 284 x 300 mm

AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur
- Une clé est nécessaire pour remplacer les forets
- Le déflecteur de la puce protège l'utilisateur des copeaux de vol et des débris

Code EAN 0088381752817

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122700-3

Support guide complet pour



193894-1

Jeu de housse de protection

342428-9

Guides parallèles pour défonceuses



415412-8

Raccord à poussière



763811-1

Bague 6



763812-9

Bague 8



781034-9

Cle plate 8-24