

# Affleureuse plaque de plâtre

## DCO180Z

LXT- 18 V Li-Ion - Ø 6,35 mm -  
Produit seul

Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre

Démarrage progressif pour un travail plus précis. Fonction anti-rédemarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité. Réglage facile de la profondeur. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main. Buse d'aspiration en option.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	30 000 min <sup>-1</sup>
Max. Capacité pince	3,18 mm
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	77 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 77 x 118 mm
Diamètre Øi nterne / externe	25/31 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381674522

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

193446-8

FORET PLAQUE DE PLATRE 3.18



193449-2

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



763675-3

Écrous de pince pour défonceuses et



763677-9

Cônes de pince pour DCO180



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

193446-8

FORET PLAQUE DE PLATRE 3.18



193447-6

Foret pour plaque de plâtre pour



763606-2

Écrou de serrage



763608-8

Cônes de pince pour défonceuses et



763677-9

Cônes de pince pour DCO180



A-87915

Mèche diamantée 6,35 mm (1/4")

