

Réf. : 464.400

**avec Groupe Fonte,  
bicylindre en V,  
gros débit.**



**Débit 40 m<sup>3</sup>/h  
Moteur  
7,5 CV triphasé  
300 litres**

**Groupe FONTE**

**Bicylindre en V, monoétagé,  
gros débit, 40 V**

Composants longue durée :

- plaques clapets doubles
- triple segmentation
- cylindres en fonte
- culasses en aluminium

Filtres à air à faibles pertes de charge :

- 1 filtre par cylindre.

**Équipement / + produit**

- sortie directe raccord rapide,
- protection thermique (disjoncteur thermique),
- contacteur manométrique,
- manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour,
- soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- tuyauterie grosse section,
- cordon alimentation : 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 m.

 Débit aspiré m <sup>3</sup> /h - l/min	 Débit restitué* m <sup>3</sup> /h - l/min	 Nb piston	 Réservoir litres	 Bar	 Temps 0 à 10 bar	 tr/mn	 HP - kW	 Volt / Ph	 dB(A) LWA	 L x l x h : cm	 kg
40 - 665	31,5 - 525	2 V	300	11	4 mn 55 s.	1 120	7,5 - 5,5	400/3	102	165 x 55 x 103	194

\*Débit restitué à 6 bar.

**Utilisations**

**40/300 T**



Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●●✘ PROLONGÉES ●●✘✘ NORMALES ●✘✘✘ OCCASIONNELLES ✘✘✘✘ DÉCONSEILLÉES