



## NT 20/1 Ap Te

L'aspirateur eau et poussières NT 20/1 Ap Te, avec décolmatage semi-automatique du filtre et prise d'asservissement, est maniable, robuste et puissant. L'appareil idéal pour les artisans.



### 1 Dimensions compactes

- Poignée ergonomique, dimensions compactes et design carré pour un transport et un rangement aisés.



### 2 Dimensions compactes

- Poignée ergonomique, dimensions compactes et design carré pour un transport et un rangement aisés.



### 3 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.
- Avec un débit d'air de 74 l/s et une dépression de 254 mbar, la machine offre une excellente puissance d'aspiration.



### 4 Cassette filtrante amovible

- Filtre plissé plat offrant une exploitation totale du volume de la cuve.



## NT 20/1 Ap Te

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Marche/arrêt automatique pour les outils électriques
- Cassette filtrante amovible

### Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	1.378-510.0	
<b>Code EAN</b>	4039784859258	
<b>Raccordement électrique</b>	<b>Ph / V</b>	1 / 220 - 240
<b>Débit d'air</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Dépression</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25
<b>Capacité de la cuve</b>	<b>l</b>	20
<b>Matériau de la cuve</b>		PVC
<b>Puissance absorbée</b>	<b>W</b>	1380
<b>Diamètre nominal standard</b>		DN 35
<b>Longueur de câble</b>	<b>m</b>	6
<b>Niveau de pression acoustique</b>	<b>dB/A</b>	66
<b>Nombre de moteurs</b>		1
<b>Poids</b>	<b>kg</b>	8,5
<b>Poids (emballage inclus)</b>	<b>kg</b>	11
<b>Dimensions (l x L x h)</b>	<b>mm</b>	440 x 380 x 470

### Équipement

<b>Flexible d'aspiration</b>	<b>m</b>	2,5 / avec coude
<b>Tube d'aspiration</b>	<b>pièce(s) x m</b>	2 x 0,5 / Metal
<b>Sac filtrant</b>	<b>pièce(s)</b>	1 / Non tissé
<b>Suceur eau et poussières</b>	<b>mm</b>	300
<b>Suceur fentes</b>		■
<b>Manchon de connexion pour outil électrique</b>		■
■ Standard.		

# NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat PES</b>								
Filtre plissé plat (PES)	1	6.904-360.0	1 pièce(s)				Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# NT 20/1 AP TE 1.378-510.0

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs pour sols</b>									
Buse de sol DN35	1	6.906-512.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

# NT 20/1 AP TE 1.378-510.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur		Prix	Descriptif
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>								
Flexible d'extension, système à clips C-32 mm 2,5 m	1	6.906-237.0	1 pièce(s)	DN 32	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Accessoires optionnels.