

SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

Code article 0020713

SYLVANIA




- A range of tubular High Pressure Sodium lamps with exceptional starting reliability throughout lamp life and superior system efficiency

Atouts techniques

Dimensions (mm)

SHP-TS



Photométrie

SHP-TS	35W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48

SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

Code article 0020713

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40
Technologie	A décharge
Puissance (nominale) (W)	260
Culot	E40
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC000821
E-number FI	4845512
E-number SE	8358015
E-number Norway	3825259

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	32500
Flux lumineux (lm)	32500
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	2050
IRC (Ra)	20
Variation SDCM	N/A
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	94
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	89

Caractéristiques électriques

Consommation électrique (W)	260
Puissance (W)	260
Actuel (A)	2.95
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Etiquette énergétique (classe)	E
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	281

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	32000
Durée de vie moyenne (h)	32000
Durée de vie T90	16000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	81

Données physiques

Longueur (mm)	250
Diamètre nominal produit (mm)	46
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	48
Poids (kg)	0.178

SHP-TS Super tubulaire 250W claire E40

Code article 0020713



Emballage

Code EAN	5410288207131
Longueur simple de l'emballage (cm)	30.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (extérieur)	15410288207138
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	33.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	21.60
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non