

**Ramon Soler®**

### Mitigeur thermostatique bain-Douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38C. Avec ensemble TR

Référence: **343901TR** Code SAP: **34C302464**

Série: TZAR

Classification: BAIN

Sous-classification: BAIGNOIRE

Fini: CHROME

#### Technische eigenschaften




- Cartouche Thermostatique  $\varnothing 34$ .
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brullure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

#### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

#### Composition et pièces de rechange



- Croisillon de température: 3451I (34Z302695)
- Croisillon de débit: 3459I (34Z302697)
- Cartouche thermostatique: 1701T (261919)
- Inverseur: 4001 (251412)
- Rosace + Excentrique: 1326 (210660)
- Siège: AGTI (300259)
- Douchette à main: 2877TR (99Z300776)
- Support de douche: 3726M (261799)
- Flexible de douche: 2472C (99Z300775)