

Marteau-piqueur Hexagonal

HM1511

30 mm - 1 850 W

Une telle puissance de frappe qu'aucun bloc de béton lui résiste

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1850 W
Impacts par minute (IPM)	1300 min ⁻¹
Énergie d'impact	48,9 J
Tige hexagonale	30 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	85 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	1,6 dB(A)
Vibration: Chisone	8,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	19,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	781 x 130 x 266 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Technologie anti-vibration (AVT) pour une vibration extrêmement faible
- La puissance et la faible vibration sont réalisées à la fois avec une augmentation minimale de la taille et du poids de l'outil.
- Témoin de service pour avertir l'utilisateur environ 8 heures avant qu'il devienne nécessaire de remplacer les balais
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse aux différents travaux à réaliser
- Témoin lumineux pour signaler une panne d'interrupteur ou une défaillance du cordon d'alimentation
- Poignée ergonomique en caoutchouc souple pour plus de confort
- Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour plus de précision
- La coupure de brosse automatique protège la batterie des dommages pour une vie plus longue de l'outil
- L'interrupteur de glissière facile à utiliser augmente la productivité et permet une utilisation continue

Code EAN 0088381736398

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES