

## REGLETTE LINEAIRE LED NOIR 600MM 24W - 3000LM - 4000K

REF : 75758



Ref. 75758

Type : Reglette linéaire noir

Finition : Noir

**Lumens : 3000 Lm**

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : ≈215W

Température de couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P): 73 x 600 x 50 mm

Longueur câble : 1m 3G 0,75mm<sup>2</sup>


Emballage : Boite

EAN : 3701124425904

**Installation suspendu uniquement par 2 câbles  
fournis (entraxe réglable)**

**Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans\***

### Dimensions



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 125 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60 Hz

Facteur de puissance : 0,97

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C - +45°C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 60°

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de résistance IK : IK08

Poids Net : 1,020 Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10%. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

## REGLETTE LINEAIRE LED NOIR 1200MM 30W - 3600LM - 4000K

REF : 75759



Ref. 75759

Type : Reglette linéaire noir

Finition : Noir

**Lumens : 3600 Lm**

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈270W

Température de couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P): 73 x 1185 x 50 mm

Longueur câble : 1m 3G 0,75mm<sup>2</sup>


Emballage : Boite

EAN : 3701124425911

**Installation suspendu uniquement par 2 câbles fournis (entraxe réglable)**

**Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans\***

### Dimensions



Les points de fixations peuvent aller des extrémités du produit :

Entraxe = 1000 mm

Jusqu'au centre du produit = 45 mm

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 120 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60 Hz

Facteur de puissance : 0,97

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C - +45°C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 60°

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Indice de résistance IK : IK08

Poids Net : 1,704 Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.