

Limiteur de couple pré-réglé poignée en T avec revêtement isolant

No de l'article : 117.3806
EAN : 4042146301517



Description

- Isolation selon IEC 60900
- Pour utilisation sous courant alternatif 1000 V et continu 1500 V
- Grande précision
- Pour le serrage contrôlé à droite
- Déclenchement sensitif clair
- Dépassement du réglage impossible
- Sans graduation - avec valeur pré-réglée
- Verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174

Caractéristiques

Couple de rotation du porte-outil:	Carré immobile
Contenu:	1
Agréments:	1000V
Norme:	DIN 3120, ISO 1174, IEC 60900
Longueur totale L en mm:	270
Longueur intermédiaire L2 en mm:	165.0
Longueur totale L1 en mm:	270
Isolation:	Isolation en immersion selon DIN EN 60900
Longueur poignée en T - L:	165.0
Poignée:	Poignée en T
Poids en g:	540
Attribut de fonction 1:	avec limitation de couple
Dimension D:	36.5
Type de construction:	Levier simple
Plage d'utilisation en Nm:	12
Carré d'entraînement en pouce:	3/8"
Affichage:	Sans

