

Barres de relèvement AKW

BARRES DE RELÈVEMENT ÉPOXY

AKW



NORMES & LABELS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Ø 32 mm. - Platines avec 3 trous et rosaces de finition. - Ø rosace : 90 mm. - Charge maximale 150 kg. - Inox recouvert d'époxy. - Barre lisse pour une hygiène irréprochable. - Garantie à vie.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	648636
Réf fournisseur :	01247WH
Désignation :	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 avec 3pts/fix
Dimensions (mm) :	400x400

RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE)
648628	01240WH	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm	300
648629	01241WH	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm	450
648630	01242WH	Barre droite époxy blanche Ø 32 mm	600
648637	01248WH	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 mm	265x265
648631	01243WH	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 mm	400x400
648636	01247WH	Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 avec 3pts/fix	400x400

INFORMATIONS LOGISTIQUES



5055295150201

Hauteur de l'article (centimètre) :

0

Largeur de l'article (centimètre) :

0