

Barres de relèvement AKW

BARRES DE RELÈVEMENT ÉPOXY

AKW



NORMES & LABELS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Ø 32 mm. - Platines avec 3 trous et rosaces de finition. - Ø rosace : 90 mm. - Charge maximale 150 kg. - Inox recouvert d'époxy. - Barre lisse pour une hygiène irréprochable. - Garantie à vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Chrono : | 648630 |
| Réf fournisseur : | 01242WH |
| Désignation : | Barre droite époxy blanche Ø 32 mm |
| Dimensions (mm) : | 600 |

RÉFÉRENCES

| CHRONO | RÉF FOURNISSEUR | DÉSIGNATION | DIMENSIONS (MM) (MILLIMÈTRE) |
|--------|-----------------|--|----------------------------------|
| 648628 | 01240WH | Barre droite époxy blanche Ø 32 mm | 300 |
| 648629 | 01241WH | Barre droite époxy blanche Ø 32 mm | 450 |
| 648630 | 01242WH | Barre droite époxy blanche Ø 32 mm | 600 |
| 648637 | 01248WH | Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 mm | 265x265 |
| 648631 | 01243WH | Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 mm | 400x400 |
| 648636 | 01247WH | Barre coudée 135° époxy blanche Ø 32 avec 3pts/fix | 400x400 |

INFORMATIONS LOGISTIQUES



5055295147164

Hauteur de l'article (centimètre) :

8.5

Largeur de l'article (centimètre) :

68