Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Des technologies pour la vie

Perforateur sans-fil BITURBO avec SDS max

GBH 18V-45 C

Liberté du sans-fil avec les performances du filaire : le perforateur polyvalent Heavy Duty pour les perçages et burinages dans le béton jusqu'à 45 mm.

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	12,5 J
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 45 mm

Référence 0 611 913 000

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	12,5 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 2.740 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 300 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	8 kg
Porte-outils	SDS max
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	411 x 618 x 149 mm
Capacité de la batterie	12 Ah

Plage de perçage

Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur	12 – 45 mm
Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur	20 – 40 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	12,3 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	7,3 m/s²
Incertitude K	1,5 m/s²

© Robert Bosch GmbH

Des technologies pour la vie

Avantages :

- Liberté du sans-fil et performances du filaire grâce à la technologie BITURBO Brushless
- Plus léger que les modèles filaires équivalents grâce au système d'entraînement optimisé, même avec la batterie ProCORE18V 12.0Ah fournie
- KickBack Control pour réduire les risques de rebond soudains en cas de blocage du foret grâce à l'arrêt de l'outil, démarrage progressif, Electronic Precision Control (EPC) et Adaptive Speed Control (ASC) pour plus de confort et de précision lors des travaux de perçage et burinage