

Perfo-burineur Cannelure

HR5000

1 200 W - 50 mm

Puissance énorme pour des perforations de large diamètre

Porte-outil à profil cannelé. Robuste et puissante pour usage intensif. Protection de la machine contre les poussières optimisée. Charbons auto-rupteurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1200 W
Vitesse à vide max	260 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	2100 min ⁻¹
Ø de forage en béton max.	50 mm
Énergie d'impact	11,3 J
Diamètre de perçage avec couronne TCT	150 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	110 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	99 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact	25,0 m/s ²
Vibration: Chisone	20,0 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à 2 modes pour "perforer uniquement" ou "perforer avec rotation"
- Double isolation
- Développé pour les applications rigoureuses

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES