

Compresseurs à courroie, mobiles, sur cuves 150 litres Groupes fonte bicylindres en V, monoétagés Moteurs monophasés et triphasés.



VM 21/150



VT 25/150

Équipement / + produit

- > détendeur avec sortie raccord rapide
- > contacteur manométrique,
- > manomètre 16 bar,
- > clapet anti-retour,
- > soupape de sécurité,
- > robinet de purge,
- > tuyauterie cuivre 12 x 14,
- > cordon d'alimentation long. 2 m, 3 x 2,5 mm² Tri,
2 x 1,5 mm² Mono

Groupe fonte, bicylindre en V, monoétagé

- > composants longue durée :
 - clapets haut rendement,
 - triple segmentation,
 - cylindres en fonte
 - culasses en aluminium.

Kit entretien

- Cartouches filtre à air
- + pion de clapet anti-retour
- + huile



Réf. : 474.200

Modèles	Réf.												
VM 21/150	122.220 3	21 - 310	14,8 - 235	2 V	150	10	10	990	3 - 2,2	230/1	96	116 x 51 x 83	75
VT 25/150	145.300 3	25 - 417	18,7 - 313	2 V	150	10	10	1 340	3 - 2,2	400/3	96	116 x 51 x 83	75

Débit restitué à 6 bar.