

Visseuse plaque de plâtre LXT

DFS452ZJ

18 V Li-Ion - Produit seul

Usages intensifs et confort grâce au moteur BL sans charbon et au mode -Pousse et Visse

Visseuse haut rendement et haute performance grâce au moteur BL. Technologie 'pousse et visse' : Moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	0 - 4000 min ⁻¹
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	72 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	251 x 79 x 259 mm
BL Motor	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Pour les vis de cloison sèches et les vis auto-foreuses

Code EAN 0088381683692

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

837805-3

Moulage MAKPAC



821550-0

Coffret MAKPAC



266622-8

VIS M4X12



346317-0

Crochet de ceinture



784261-7

Bit de vis, pH2, 25 mm



784811-8

Porte-embouts magnétiques, Hexa



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191G73-7

Accessoire Autofeed, 25 - 55 mm



199155-7

Embouts longs de vissage pour



P-05979

Porte-embout magnétique, 60 mm,



P-06052

Embouts 25 mm PHILLIPS (Ph)

