

Meuleuse Ø 125 mm

9558HNRGK1

840 W - kit d'accessoires

Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés. Corps de machine mince pour une prise en main confortable. Carter en aluminium.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	840 W
Vitesse à vide max	11 000 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2.5 m
Saisir	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE)	2,1 kg

Code EAN 0088381811705

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Design compact avec baril de petit diamètre et léger pour plus de confort
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique
- Double isolation



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122911-0

Capots de protection fermés pour le



B-46953 (3x)

Disques à tronçonner métal et inox



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



B-46953 (3x)

Disques à tronçonner métal et inox

