

diBi Flash___

Carillon sans fil 200m flash



Carillon sans fil 200m avec fonction flash lumineux, réglage du volume et de la sonnerie afin de vous permettre d'adapter l'ambiance à toutes les situations. La nouvelle fonction Low Power Alert vous alerte en cas de batterie faible pour ne plus rater aucun visiteur.

+ produit

- Mode silencieux grâce à son flash à LED intégré
- 6 sonneries haute qualité signées Extel
- Carillon mobile à poser sur table ou à fixer au mur
- Sonnerie personnalisable pour chaque émetteur pour identifier vos entrées
- Fonction Low Power Alert pour être informé par un simple flash en cas de pile faible côté carillon ou émetteur
- Plateforme évolutive jusqu'à 4 carillons et 4 émetteurs (bouton d'appel, détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture de porte/fenêtre ou encore extension universelle)
- Bouton d'appel lumineux





Contenu du kit:

- 1 carillon flash (piles non fournies)
- 1 bouton d'appel (pile fournie)
- 1 visière anti-pluie

Caractéristiques techniques

câblage	sans fil	
distance maxi.	200m en champs libre - fréquence 433MHz	Name 200 m** 433,92 MHz
sonnerie	6 sonneries Extel niveau sonore : 85dB	
caractéristiques carillon	mode: sonnerie / flash (silencieux) / sonnerie + flash nb couleur flash: 1 nb émetteur max: 4 alerte batterie faible: Oui (flash + bip) chargeur USB: Non fixation: murale ou à poser sur table	
caractéristiques émetteur	nb récepteur max : 4 bouton d'appel lumineux : Oui porte étiquette lumneux : Oui alerte batterie faible : Oui (flash + bip) fixation : murale	accessoires en option diBi Moov + Détecteur de mouvement diBi Flash diBi Plug diBi Kit diBi MP3
réglages	volume sonnerie + mode sonnerie	diBi Charge
finition	carillon : plastique (couleur selon référence) émetteur : plastique blanc et gris	diBi Flash
caractéristiques électriques	carillon : 3 x AA (LR06) (non fournies) émetteur: 1 x CR2032 (fournie)	diBi More Extension universelle
caractéristiques batterie	1 x CR2032 (fournie)	diBi Flash
température de fonctionnement	-10°C / 55°C	Soft black / orange
utilisation	carillon : intérieur émetteur : extérieur (IP44)	diBi Contact + Contact porte/fenêtre
caractéristiques produit seul	dimensions carillon : 90 (h.) \times 90 (l.) \times 35 (p.) mm dimensions émetteur : 50 (h.) \times 75 (l.) \times 29 (p.) mm poids : 0,18kg	diBi Flash Soft brown
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 44 (p). mm poids : 0,32kg	Name diBi Push + Bouton d'appel Soft blue / grey
norme et certification	CE, RoHS, REACH	ten

diBi Flash White 081735





diBi Flash Black

081736





Pour plus d'informations :

CFI-Extel: 04 74 08 96 00

cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur :

www.cfi-extel.com

Rejoignez-nous sur 👔 🛗 🕥





