

## Meuleuse Ø 150 mm

# GA6040C01

1400 W

**SJS 2, diamètre de meule supérieure et poignée anti-vibration pour la sécurité et le confort**

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED. Variateur de vitesse ( 5 positions ). Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges. Démarrage progressif assurant un démarrage pour plus de sécurité.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	4 000 - 9 000 min <sup>-1</sup>
Diamètre du disque de broyage	150 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Poignée AVT	✓
Meuleuse	✓
Clé à écrou de blocage	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	87 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 171 x 116

### AVANTAGES PRODUITS

- Super Joint System II développé pour l'atténuation efficace des vibrations
- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Variateur de vitesse
- La poignée latérale peut être installée d'un côté ou de l'autre de l'outil

**Code EAN 0088381629263**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**123146-6**

Capots de protection ouverts pour



**194514-0**

Poignée anti-vibration



**782407-9**

Cle a ergots 35



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**123146-6**

Capots de protection ouverts pour



**194514-0**

Poignée anti-vibration



**782407-9**

Cle a ergots 35

