

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Cloueur bois sans fil

GNH 18V-64-2 M



La liberté du sans-fil et la puissance d'un cloueur pneumatique : cloueur de finition sans gaz de 16 ga (1,6 mm) avec déclenchement par frappe

Les caractéristiques les plus importantes

Longueur des clous	32 – 64 mm
Ø clou	1,6 mm
Système de déclenchement	Déclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique

Référence 0 601 482 001

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Angle d'assemblage	20 °
Ø clou	1,6 mm
Longueur des clous	32 – 64 mm
Type de clou/pointe/agrafe	Pointe à tête homme
Système de déclenchement	Déclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique
Poids sans batterie	2,95 kg
Tension de la batterie	18,0 V
Capacité du chargeur	105 Unit.
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 254 mm
Clous compatibles	Clous Bosch, Autres
BITURBO	Non

Informations sur les bruits et vibrations

Valeurs totales des vibrations

Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Des technologies pour la vie

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- La liberté du sans-fil et la puissance d'un cloueur pneumatique : ne nécessite ni compresseur, ni cartouches de gaz ni câble électrique
- L'interrupteur Marche/Arrêt actionnable avec le pouce permet de mettre en marche et d'utiliser le cloueur d'une seule main
- Ménage votre poignet et vos poumons grâce au très faible recul et au fonctionnement sans gaz

