

Taille-haie LXT

DUH502SF

18 V Li-Ion - 3 Ah - 50 cm - (1 batterie)

Parfait pour les usages réguliers en jardin et parcs

Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180°. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. La forme de la lame permet de couper proprement les branches. 3 vitesses de coupe. Inverseur de sens de rotation : Il permet de débloquer les branches coincées dans le lamier.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Impacts par minute (IPM)	2000 - 4400 min ⁻¹
Capacité de coupe maximale	21.5 mm
Longueur de la lame	500 mm
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	2,5 m/s ²
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	3,8 - 4,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1016 x 192 x 225 mm
Coups par minute (SPM)	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹

AVANTAGES PRODUITS

- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- Variateur de vitesse
- La technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0088381874731

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

459120-1

Couvre-lame 500 RND



■ PRODUITS DE SÉRIE

197599-5 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



194533-6

Chargeur Makstar Li-Ion, Ni-Mh 9,6 à



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

199598-3

LAMIER 50



459120-1

Couvre-lame 500 RND

