

AMPOULE LED SMD R63 - E27 8W - 620 LM - 4000K

REF : 766311



Ref. 766311

Culot : E27

Lumens : 620 lm

Puissance absorbée : 8W

Puissance restituée : \approx 72W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (\varnothing x H) : \varnothing 63 x 100 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412119

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : $> 90\%$

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : \approx 77,5 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : $> 95\%$

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,55

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF $> 100\ 000$

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,043 Kg

Dimensions



**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

AMPOULE LED SMD R63 - E27 - 7W - 6000K

REF : 76632



Ref. 76632

Culot : E27

Lumens : 630 Lm

Puissance absorbée : 7W

Puissance restituée : ≈60W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø63 x 97 mm

Emballage : Carton

EAN : 3701124404718

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈90 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,53

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP40

Poids Net : 0,043Kg

Dimensions

