

CHB-12...

Chargeurs de batteries autonomes

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE



DESCRIPTION

Chargeurs de batteries autonomes

Les chargeurs et testeurs de batteries intelligents sont conformes à la norme DIN40839.

Chargeurs de batteries automatiques avec le programme pour la conservation de charge (charge pulsée). Les batteries sont chargées grâce aux programmes spécifiques.

Caractéristique de charge courant constant - tension constante, cela minimise le temps de recharge de la batterie.

Les chargeurs peuvent être raccordés à la batterie pendant une durée prolongée, le chargeur s'adapte à l'état de charge de la batterie, et maintient la batterie prête à l'emploi à travers la charge d'impulsion. Adaptés pour régénérer les batteries qui ont subi des cycles de déchargement poussés. Résistant : IP65

NORMES / DIRECTIVES

EN 60335-1

WWW.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAM

2006/95/CE

2004/108/CE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence co	Poids (kg)	Tension no	Préconisation	Capacité	Capacité	Puissanc	Equivaler	Garantie	ur traditionnel (A)
CHB-12B	0.73	12V	Moto, VL, VUL, PL	20	160	40W	.	M	
CHB-12A	0.6	6/12V	Moto, VL, VUL	2,2	100	30W	.	M	
CHB-12C	1.09	12/24V	VUL, PL, TP	90	600	135W	.	M	

OUTILLAGE SPÉCIFIQUE AUTOMOBILE

WWW.SAM.EU

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1 - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAM