

Scie circulaire

5903RKX2

2000 W Ø 235 mm

Équipée de série avec un câble électrique rallongé

Livré de série avec un cordon de 5 m Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur Livrée en coffret de transport Base en aluminium pour la précision et la robustesse



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	7,2 - 7,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 235 x 286

Code EAN 0088381647984

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

415426-7
Joint



783204-6
Clé hexagonale 6mm



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165084-6
Guides parallèles pour scies



192506-3
Adaptateurs rail de guidage pour scie



415426-7
Joint



783204-6
Clé hexagonale 6mm

