

TOP-ROC Bois

Fixation de menuiseries bois


Description

- Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries bois.
- Perçage menuiserie Ø 8 mm.
- Vis TOP-ROC bois longueurs 60 et 80 mm : Fixation de menuiseries bois sur dormant bois - vissage direct dans le dormant bois.
- Vis TOP-ROC bois longueurs 100 à 350 mm : Fixation de menuiseries bois sur maçonneries - perçage maçonnerie Ø 8 mm.
- Contenu de la boîte : Vis TOP-ROC, chevilles Ø 8 x 68 (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 350 mm).

Les + produits

- Facile et rapide
- Empreinte 6 pans : la vis TOP-ROC tient sur l'embout et permet de garder une main libre.
- Vis sans tête : ne cintre pas la menuiserie.
- Pas de calage.
- Chevilles Ø 8 x 68 fournies (uniquement pour vis TOP-ROC longueurs 100 à 350 mm).

Les Matériaux



TOP-ROC bois sur dormant bois



TOP-ROC bois sur maçonnerie

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	LONGUEUR	FILET
TOP ROC ING BOIS 6 X 60 Bte de 100	A430000	Boîte de 100	Aucun	60 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 80 Bte de 100	A430010	Boîte de 100	Aucun	80 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 100 Bte de 100	A430020	Boîte de 100	Aucun	100 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 120 Bte de 100	A430030	Boîte de 100	Aucun	120 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 150 Bte de 100	A430040	Boîte de 100	Aucun	150 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 180 Bte de 50	A430050	Boîte de 50	Aucun	180 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 200 Bte de 50	A430060	Boîte de 50	Aucun	200 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 230 Bte de 50	A430065	Boîte de 50	Aucun	230 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 250 Bte de 25	A430070	Boîte de 25	Aucun	250 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 300 Bte de 25	A430080	Boîte de 25	Aucun	300 mm	22 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	FILET
TOP ROC ING BOIS 6 X 350 Bte de 25	A430090	Boîte de 25	Aucun	350 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 60 22 - Sachet de 8	A857530	Sachet de 8	10 Sachets	60 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 80 22 - Sachet de 8	A857535	Sachet de 8	10 Sachets	80 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 100 22 - Sachet de 8	A857540	Sachet de 8	10 Sachets	100 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 120 22 - Sachet de 8	A857543	Sachet de 8	10 Sachets	120 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 150 22 - Sachet de 8	A857546	Sachet de 8	10 Sachets	150 mm	22 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

TOP-ROC BOIS SUR DORMANT BOIS



1. Percer la menuiserie au **Ø8 mm**



2. Visser et c'est fini !

TOP-ROC BOIS SUR MAÇONNERIE



1. Percer la menuiserie au **Ø8 mm**



2. Percer un trou Ø8 mm dans le mur au travers de la menuiserie



3. Enfoncer la vis montée sur la cheville dans la menuiserie



4. Visser et c'est fini !