

Perceuse colonne - Drill press - P 22G

Ø 3-16 mm
450 W



820 mm



Ø 3-16 mm



100 mm
N°4



Table
Ø 220 mm

- ▶ Table orientable et inclinable
Turning and tilting table
- ▶ Pied en fonte pour bonne stabilité
Cast iron foot for good stability

Livrée avec étau N°4, 100 mm
Delivered with N°4 vice, 100 mm

Perceuse colonne - Drill press	P 22G
Gencode	3431541110700
Puissance du moteur - Motor power (230V~50Hz)	450 W
Vitesse de rotation Rotation speed	220 - 2400 min ⁻¹ x 12
Type de broche - Spindle	CM2/MT2
Course de la broche - Spindle travel	60 mm
Col de cygne - Distance between spindle and column	126 mm
Diamètre de la colonne - Column diameter	Ø 60 mm
Capacité de perçage avec CM - Drilling capacity with MT	Ø 22 mm
Hauteur totale - Total height	820 mm
Capacité maxi sur table - Maximum capacity on table	280 mm
Capacité maxi sur pied - Maximum capacity on foot	480 mm

Données logistiques - Logistic informations



3 431541 110700

Box 680x420x250 mm | Master 1 x 39,30 kg | Pal 12 pcs | Ctr 20ft 450 pcs