

TANDEMPRO

TÉLESCOPIQUES

hauteurs de travail
réglables

XT5	3 à 5 marches H. travail maxi : 3,31 m
XT7	4 à 7 marches H. travail maxi : 3,82 m
XT9	6 à 9 marches H. travail maxi : 4,33 m

Sécurité**
CONFORMITÉ
PIR
NF P 93 052
Décret du 01/09/04



XT7

EXCLUSIVITÉS duarib

PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

• Système inédit de réglage et de verrouillage de la hauteur par commande simultanée des 2 montants



Tirer sur la commande pour déverrouiller et régler la hauteur souhaitée.
Verrouillage automatique.

Présence d'une sécurité pour éviter tout déblocage intempestif de la commande.
A faire basculer avec le pouce.



• Étagères à réglage millimétrique : précis et faciles à utiliser



Ouverture et fermeture d'un seul geste.
Adaptation automatique à tout type d'environnement.

• Tablette outillage

Grande capacité.



Présence d'un logement pour garantir l'immobilisation de l'étagère une fois replié.



PLIABLE ET COMPACT



Dimensions pliées limitées

Pour faciliter le transport et le stockage.

Acheminement facile sur le chantier

Roues de déplacement avec bandage non marquant.

42 cm!

Mise en place rapide

www.duarib.fr
VOIR LA VIDÉO DU MONTAGE



TRAVAIL EN DÉNIVELÉ



XT5

Installation en dénivelé

Très facile par décalage des montants.

SÉCURITÉ ET CONFORT

- Dispositif de sécurité discret et efficace
- Surface de travail spacieuse et antidérapante



TANDEMPRO

TÉLESCOPIQUES

hauteurs de travail réglables

XT5 XT7 XT9



XT5 hauteur de travail entre 2,81 et 3,31 m



XT7 hauteur de travail entre 3,06 et 3,82 m



XT9 hauteur de travail entre 3,57 et 4,33 m

Caractéristiques techniques	XT5	XT7	XT9
Sécurité**	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR	Décret du 1 ^{er} septembre 2004 Norme PIR
Nombre de marches	3 à 5	4 à 7	6 à 9
Hauteur travail maxi (m)	3,31	3,82	4,33
Hauteurs plancher (m)	0,81 - 1,06 - 1,31	1,06 - 1,31 - 1,57 - 1,82	1,57 - 1,82 - 2,08 - 2,33
Largeur hors tout (m)	0,67	0,67	0,67
Dimensions pliées (m)	2,06 x 0,75 x 0,42	2,34 x 0,75 x 0,42	2,91 x 0,75 x 0,42
Encombrement au sol (m) étagères déployées	1,31 - 2,06 - 2,16	1,20 - 2,35 - 2,53 - 2,45	2,26 - 2,84 - 2,92 - 2,79
Dimensions plancher (m)	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50	0,40 x 0,50
Poids (kg)	28	30	34,5
Charge utile	150	150	150
Diamètre roues (mm)	200	200	200

Utilisation



électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage