Idéal pour la pose de cloisons sèches

L'aspirateur pour ponceuses autoportées à rallonges PLANEX

Le CLEANTEC CTM 36 AC PLANEX, avec un volume de cuve de 36 l, est puissant et conçu pour l'abrasion extrême de la ponceuse à bras PLANEX. Avec tuyau anti-écrasement et obturateur coulissant ComfortClean de série, pour un nettoyage encore plus efficace du filtre.





Avec un volume de cuve de 36 l et un porte-outil pour l'aspiration des poussières de catégorie M



Flexibilité élevée Tuyau d'aspiration anti-écrasement très flexible.



Gain de temps et confort avant tout

La ponceuse à bras est bien fixée sur le porte-outil. Les abrasifs peuvent être remplacés facilement ou la portée de la PLANEX peut être rallongée en quelques gestes. Avec poignée de transport.

Aspirateurs

| Caractéristiques techniques | CT 36 AC PLANEX |
|---|-----------------|
| Puissance absorbée (W) | 350 – 1.200 |
| Débit max. (l/min) | 3.900 |
| Dépression max. (Pa) | 24.000 |
| Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc (m) | 7,5 |
| Volume max du réservoir / sac filtre (l) | 36/34 |
| Dimensions (L x l x h) (mm) | 630 x 365 x 596 |
| Puissance admissible à la prise (W) | 2.400 |
| Poids (kg) | 15,2 |

Réf. Livraison standard

CT 36 AC PLANEX filtre principal haute performance, tuyau d'aspiration résistant au pliage D36x3,5-AS/LHS 225, sac d'élimination des déchets, obturateur ComfortClean, rangement pour le tuyau, enroulement du câble, en emballage carton



CTM 36 E AC-PLANEX sac filtre SELFCLEAN, support pour PLANEX

576853