

DÉPOINTEUSE PNEUMATIQUE À COL DE CYGNE FASTDRILL

RÉFÉRENCE : 515.1310

EAN : 4042146390320

- Entraînement spécial pour couple de rotation élevé
- Poignée antidérapante Soft Grip
- Sortie d'air vers le bas de la poignée
- Pour le travail intensif
- Pour points de soudure intérieurs et extérieurs
- Pour forets à dépointer en carbure
- Col de cygne pivotant à 360° et démontable
- Poignée arrière de rapprochement du foret sur la tôle
- Réglage de la vitesse continu
- Livrée avec un raccord rapide 1/4"



Attribut de fonction 1	Réglage continu
Bruit max à vide	96,8 dbA
Bruit max en sollicitation	87,1 dbA
Code EAN	4042146390320
Consommation d'air	340 L/min
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Emmanchement en mm	8 mm
Filetage de raccord	1/4"PT
Largeur B	175,0 mm
Longueur totale L en mm	315,0 mm
Puissance en Watt	280 W
Norme	DIN EN ISO 28927-3
Poignée	Poignée isolée contre le froid
Pression maximale	6 bar
Vitesse de rotation à vide en T/mn	1000 Tr/min
Vibrations	< 3,5 m/s ²

Pièces dans le set 3 pièces

Poids 2,40 kg

RÉF	EAN	PRODUIT
 515.1311	4042146390337	Dépointeuse pneumatique Fastdrill
 515.1312	4042146390344	Petit col de cygne pour dépointeuse 515.1310
 515.1314	4042146390368	Clé mâle en T 6 pans 2,5 mm du coffret 515.1310